

# Royal KTOP

مصنع

## رويال توب

### للصناعات الطبية

صناعة رائدة في مجال الأثاث الطبي

فرش و تجهيز المستشفيات



# Royal KTOP



المصنع: قطعة ٨١ ، ٨٢ القطاع الهندسي - منطقة بياض العرب الصناعية - بنى سويف

ت: ٠٨٢٢٢٠٠١٧٥ - م: ٠١٠٠٩١٦٠٧١٦

الإدارة: ٣٠ برج المتديان - السيدة زينب - القاهرة

ت: ٠٢٢٧٩٠٢٩٩٧ - م: ٠١٠٢١٠٧٧٥٤٨

<https://www.facebook.com/royaltopcom/>

### نبذة عن الشركة

تأسست شركة رويال توب في عام ٢٠٠٦ و بدأت برأس مال ٤٠ مليون جنيه مصري حيث تمتلك الشركة طاقات بشرية من المهندسين و المؤهلات العليا في جميع التخصصات و المؤهلة على العمل كقريق واحد بقدرة ١٢٠ موظف تم تدريبهم على أعلى مستوى في مختلف الوظائف .

و في عام ٢٠١٤ قامت الشركة بإنشاء مصنع رويال توب للصناعات الطبية لتلبية إحتياجات السوق المحلي و سد العجز في الفجوة الإستراتيجية و توفير العملة الصعبة و الإعتماد على المنتج المحلي و قامت بعمل شركات مع العديد من الشركات العالمية في التصنيع و الإستفادة من خبرات تلك الشركات و قامت الشركة باستخدام طرق حديثة للتصنيع تعتمد على شهادات دولية و شهادات جودة مثل Iso 9001 و Iso 13485 غيرها من الشهادات لتأكيد جودة المنتجات .

### نشاط الشركة

- ١- صناعة الاثاث الطبي و التجهيزات الطبية بأحدث التصميمات و بجودة عالية
- ٢- تجهيز المستشفيات و المراكز الطبية على أعلى مستوى
- ٣- قسم صيانة لخدمة مستشفيات بأعلى جودة و أقل تكلفة

### رؤية الشركة

التطوير المستمر لمنتجاتنا لتصبح الأفضل دائما في السوق المحلي و العالمي



ثلاجة حفظ دم ديجيتال  
موديل : RT-BR003



\* المواصفات :-

- ١- السعة اللترية للثلاجة ٦٧٥ لتر .
- ٢- الجسم الخارجى والداخلى مصنوع من الاستانلس خامه ٣٠٤ .
- ٣- عدد الادراج من (٥ - ٦) درج مصنوعه من الاستانلس ستيل .
- ٤- الثلاجة باب واحد بزجاج مزدوج معزول الغاز المانع للتبادل الحرارى
- ٥- تبريد من (٢-٨) درجة حرارة مع وجود شاشة ديجيتال مبين بها درجة الحرارة الداخلية للثلاجة
- ٦- بها اضاءه داخليه لكبينة الثلاجة .
- ٧- بها وحدة تبريد عالية الجودة ١/٢ حصان (اوروبى) .
- ٨- الثلاجة بها ترموستات ديجيتال للتحكم فى درجة الحرارة و اظهار درجة الحرارة الموجودة داخل الثلاجة
- ٩- مزودة بـ ٤ عجلات يمكن تحريكها فى المكان .
- ١٠- الثلاجة بها وحدة تخزين داخلية للبيانات على مدار الشهر وتشمل الاتى  
الضغوط , درجة الحرارة , فتح الباب , انقطاع التيار على مدار الشهر .
- ١١- الثلاجة بها وحدة انذارات صوت وضوء تشمل الاتى :  
\* ترك الباب مفتوح , ارتفاع درجة الحرارة , ارتفاع الضغط , انقطاع التيار .  
\* جميع الانذارات وتخزين البيانات تظهر على شاشه ديجيتال مقاس ٧,٥ بوصة Touch Screen .  
\* الثلاجة بها وحدة تحكم وكنترول PLC

ثلاجة حفظ ادوية ٢ باب سعة ١٤٠٠ لتر

موديل : RT-MR001



\* المواصفات :-

- ١- درجة التبريد من ٢ - ٨ درجة .
- ٢- الأبعاد ١٢٩ سم عرض ٧٠ سم عمق ٢٠٥ سم ارتفاع مقاسات خارجية
- ٣- تحتوي على ٢ باب مفصلي زجاج شفاف مزدوج مفرغ الهواء سمك ٦ مم
- ٤- وحدة التبريد قدره نصف حصان .
- ٥- وحدة المبخر ديناميكي ماركة فريجابون فرنساوي بالمرآح تتناسب مع قدرة الكباس .
- ٦- الجسم الخارجي من الصاج المجلفن مدهون ايبوكسي ( الكتروستاتيك ) سمك ١ مم .
- ٧- الجسم الداخلي من الاستانلس ستيل خامة ٣٠٤ سمك ٠,٧ مم .
- ٨- عزل الثلاجة بين الجسم الداخلي والخارجي بمادة البولي يوريثان الرغوي بسمك ٥ سم كثافة ٢٤ كجم / ٣/ بماكينات حقن High Pressure .
- ٩- الثلاجة مزودة بلمبات اشارة + ٢ مفتاح تشغيل + كونتاكتور تليميكانيك ٢٢٠ فولت شنايدر معتمد .
- ١٠- الثلاجة مزودة بترموستات ٩٠٢ + الاضاءة من داخل جسم الثلاجة
- ١١- عدد ٢ كشاف معزول فلورسنت ووتربروف ١٢٠ سم + كاوتش محكم على الابواب + كالون لكل باب معتمد
- ١٢- تركيب عدد ١ ترمومتر داخلي .
- ١٣- عدد (١٠) رف الارقف من الترمسيون صاج مجلفن المدهون الكتروستاتيك غير قابل للصدأ .
- ١٤- الفريون المستخدم ١٣٤ أ .
- ١٥- حوض صرف باسفل الثلاجة يعمل اوتوماتيك لتبخير المياه عند وصولها الى حد معين .
- ١٦- عجل للاستخدام الشاق تحمل الضغوط والاحمال العالية .
- ١٧- الثلاجة تعمل على تيار ٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز .

ثلاجة حفظ موتى ٣ عين  
موديل : RT-RM001

\* المواصفات :-



- ١- الثلاجة عبارة عن ٣ عين رأسى .
- ٢- الثلاجة مصنوعة بالكامل من الاستانلس ستيل خامة ٣٠٤ .
- ٣- مقاس الثلاجة ٩٠سم عرض x ٢٢٥سم عمق x ١٩٥سم ارتفاع مقاسات خارجية تقريبا بدون الارجل .
- ٤- مقاس الفتحة داخل الضلفة ٧٠سم x ٥٨سم تقريبا .
- ٥- الوحدة بها ٣ درج ولكل عين باب به ٢ مفصلة + سكاك بمفتاح والادراج تفتح طوليا .
- ٦- الوحدة بها كمبروسور الخاص بوحدة التبريد تيكموسيه او دانفوس نظام مغلق قدره لاتقل عن ١ حصان ومزودة بكويل ٢ مروحة .
- ٧- الثلاجة مزودة باضاعة داخلية لكل وحدة عبارة عن كشاف وتربروف لمبة ليد تركيب اسفل السقف من الامام .
- ٨- الثلاجة مزودة بترموسات و ترمومتر ديجتال لظهار درجة الحرارة وضبط درجة الحرارة المطلوبة
- ٩- الثلاجة بها لمبة بيان توضح ( تشغيل الكباس , تشغيل الكويل , وصول التيار) داخل وحدة الكنترول ووحدة مزودة بكنتاكتور لا يقل عن ٩ امبير .
- ١٠- جسم الثلاجة معزول بمادة البولى يوريثان المحقون بسلك لا يقل عن ٥سم كثافة ٤٠ كجم / م٣ .
- ١١- جسم الثلاجة منفصل عن الشاسيه وذلك لزيادة قوة وتحمل الشاسيه والداخلى لحمل النقلات والجثث .
- ١٢- الثلاجة تحتوى بداخل كل عين على شاسيه لحمل النقلات مصنوع من المواسير الاستانليس استيل قطر لا يقل عن ٤سم x ٤سم
- ١٣- الوحدة مزودة بعدد ٣ درج منزلق بحركة تليسكوبية كاملة بالصوانى (نقالة جثث) مصنوعة من الاستانلس استيل سمك ١,٢ مم بها عدد ٢ يد لحمل الجثة متحرك على بكر تيليفون والادراج تتحرك الى الخارج بطريقة تليسكوبية على مجرى بها بكر تيليفون برمان بلى لسهولة خروج ودخول الشاسية الخاصة بالنقالة والنقالة يمكن خروجها خارج الثلاجة ودخولها مرة اخرى , الادراج تخرج خارج الثلاجة حتى المنتصف ١٠٠سم ويتم خروج النقالة حتى النصف الاخر وبالتالي تصبح الجثة خارج الثلاجة بالكامل بدون سنادات او سواند .
- ١٤- الوحدة مزودة بنقطة صرف بها خرطوم صرف ويتم توصيل الصرف لاقرب نقطة صرف داخل الغرفة .
- ١٥- وحدة التبريد تعمل على تيار ٢٢٠ فولت / ١ فاز
- ١٦- يمكن ضبط درجة حرارة داخل الثلاجة من ( ٢ الى ٨ ) درجة مئوية فى جميع الادراج .
- ١٧- الثلاجة مزوده بانذار صوتى وضوئى لارتفاع درجة الحرارة عن المطلوب والمحدد .

## تروللى موتى هيدروليك

موديل : RT-TM002

\* المواصفات :-



- ١- تروللى هيدروليك لصعود ودخول الجثث داخل الثلاجة قابل للصعود والهبوط من ٦٥ سم وحتى ١٥٠ سم .
- ٢- الترولى مصنوع من الحديد المعالج المدهون الكتروستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٣- متحرك على ٤ عجلات منهم ٢ بفرامل .
- ٤- يتم رفع وخفض الترولى عن طريق ظلمبة هيدروليكية بالبستم تعمل بالقدم او باليد .
- ٥- يتم تركيب النقالة على الترولى عن طريق شاسيه علوى على بكر تيفلون ببولمان بلى لسهولة حركة الصينية .

## تروللى نقل موتى بالقبوة

موديل : RT-TM003

\* المواصفات :-



- ١- تروللى نقل جثث الموتى مصنوع من الاستانلس ستيل خامة ٣٠٤ على شكل تابوت له غطاء يمكن رفعه لوضع الجثث بالداخل .
- ٢- مزود بعدد ٤ عجلات منهم ٢ بفرامل .
- ٣- الترولى مزود بقوائم بارتفاع ١٠٠ سم شامل القبوة ويكون ابعاده ٢٢٠ سم طول شامل اليادات x ١٠٠ سم ارتفاع x ٨٠ سم عرض مقاسات خارجية .
- ٤- الترولى مزود ب ٢ يد للتحريك و ٤ عجلات ٦ بوصة منهم ٢ بفرامل

ترابيزة غسل موتى  
موديل: RT-WTM004

\* المواصفات :-



- ١- ترابيزة غسل الموتى مصنوعة من الاستانلس ستيل بالكامل خامة ٣٠٤
- ٢- الطاولة بها فتحة لتسريب مياه الغسيل على ان تكون الفتحة مزودة بخرطوم لتوصيل مياه الغسل الى اقرب نقطة صرف .
- ٣- الترابيزة مقاس ٢٢٠×١٠٠×٨٠سم او حسب المقاس المطلوب .
- ٤- الترابيزة ثابتة .



مصنع رويال توب للصناعات الطبية

احواض تعقيم استانلس ستيل مقاسات مختلفه

موديل : RT-SU001



اكسسوارات أحواض التعقيم



٧



سرير 5 حركة كهرباء  
موديل : RT-BE001



\* المواصفات :-

- ١- شاسيه السرير مواسير ٤x٦سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- سطح السرير شرائح من الصاج ١ مم .
- ٣- الشاسيه الداخلى مواسير ٢,٥x٢,٥سم
- ٤- الدهان الكتروستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٥- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٦- السرير مزود بعدد ٤ ماتور كهرباء لتحريك الظهر والرجل وصعود وهبوط السرير والميل الامامى والميل الخلفى
- ٧- السرير به شبابيك ABS مزودة بشاشة Touch Screen .
- ٨- السرير مزود بجوانب ABS مزودة بشاشة Touch Screen
- ٩- السرير مزود بحامل محاليل ٤ شعبة .
- ١٠- السرير مزود بفتحات لحامل المحاليل يمين ويسار المريض .
- ١١- السرير المزود بعدد ٤ عجلات ٥ بوصة ابيض بفرامل .
- ١٢- ابعاد السرير : ٢٠٥ سم طول x ٩٥ سم عرض x ٣٧:٧٧سم ارتفاع .
- ١٣- اقصى وزن للسرير : ٢٠٠ كجم

## سريره حركة كهرباء

موديل : RT-BE002

### \* المواصفات :-



- ١- شاسيه السرير مواسير ٤x٦سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- سطح السرير شرائح من الصاج ١ مم .
- ٣- الشاسيه الداخلى مواسير ٢,٥x٢,٥سم
- ٤- الدهان الكترولستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٥- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٦- السرير مزود بعدد ٤ ماتور كهرباء لتحريك الظهر والرجل وصعود وهبوط السرير والميل الامامى والميل الخلفى
- ٧- السرير به شبابيك ABS مع امكانيه فكها وتركيبها بسهولة .
- ٨- السرير مزود بجوانب ABS كبيرة منزلقه على جانبى السرير
- ٩- السرير مزود بحامل محاليل ٤ شعبة .
- ١٠- السرير مزود بفتحات لحامل المحاليل يمين ويسار المريض .
- ١١- السرير المزود بعدد ٤ عجلات ٥ بوصة ابيض بفرامل .
- ١٢- ابعاد السرير : ٢٠٥ سم طول x ٩٥ سم عرض x ٣٧:٧٧سم ارتفاع .
- ١٣- اقصى وزن للسرير : ٢٠٠ كجم

## سريره ٣ حركة كهرباء جوانب الومنيوم

موديل : RT-BE002

### \* المواصفات :-



- ١- شاسيه السرير مواسير ٤x٦سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- سطح السرير شرائح من الصاج ١ مم .
- ٣- الشاسيه الداخلى مواسير ٢,٥x٢,٥سم
- ٤- الدهان الكترولستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٥- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٦- السرير مزود بعدد ٣ ماتور لتحريك الظهر والرجل وصعود وهبوط السرير .
- ٧- السرير به شبابيك ABS مع امكانيه فكها وتركيبها بسهولة .
- ٨- السرير مزود بجوانب من الالومنيوم المنزلق على جانبى السرير
- ٩- السرير مزود بحامل محاليل ٤ شعبة .
- ١٠- السرير مزود بفتحات لحامل المحاليل يمين ويسار المريض .
- ١١- السرير المزود بعدد ٤ عجلات ٥ بوصة ابيض بفرامل .
- ١٢- ابعاد السرير : ٢٠٥ سم طول x ٩٥ سم عرض x ٤٠:٧٥سم ارتفاع .
- ١٣- اقصى وزن للسرير : ٢٠٠ كجم

## سرير 2 حركة كهرباء موديل : RT-BE003



### \* المواصفات :-

- ١- شاسيه السرير مواسير ٦x٤سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- سطح السرير شرائح من الصاج ١ مم .
- ٣- الشاسيه الداخلى مواسير ٢,٥x٢,٥سم
- ٤- الدهان الكترولستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٥- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٦- السرير مزود بعدد ٢ ماتور لتحرك الظهر والرجل .
- ٧- السرير به شبابيك ABS مع امكانيه فكها وتركيبها بسهولة .
- ٨- السرير مزود بجوانب من الالومنيوم المنزلق على جانبى السرير
- ٩- السرير مزود بحامل محاليل ٤ شعبة .
- ١٠- السرير مزود بفتحات لحامل المحاليل يمين ويسار المريض .
- ١١- السرير المزود بعدد ٤ عجلات ٥ بوصة ابيض بفرامل .
- ١٢- ابعاد السرير : ٢٠٥ سم طول x ٩٥ سم عرض x ٥٠ سم ارتفاع .
- ١٣- اقصى وزن للسرير : ٢٠٠ كجم .

## سرير واحد حركة مانوال موديل : RT-BM001



### \* المواصفات :-

- ١- شاسيه السرير مواسير ٦x٤سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- سطح السرير شرائح من الصاج ١ مم .
- ٣- الشاسيه الداخلى مواسير ٢,٥x٢,٥سم
- ٤- الدهان الكترولستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٥- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٦- السرير مزود بعدد بفتيل ( مستورد يد بلاستيك او معدن ) لتحرك الظهر .
- ٧- السرير به شبابيك ABS مع امكانيه فكها وتركيبها بسهولة .
- ٨- السرير مزود بجوانب من الالومنيوم المنزلق على جانبى السرير
- ٩- السرير مزود بحامل محاليل ٤ شعبة .
- ١٠- السرير مزود بفتحات لحامل المحاليل يمين ويسار المريض .
- ١١- السرير المزود بعدد ٤ عجلات ٥ بوصة ابيض بفرامل .
- ١٢- ابعاد السرير : ٢٠٥ سم طول x ٩٥ سم عرض x ٥٠ سم ارتفاع .
- ١٣- اقصى وزن للسرير : ٢٠٠ كجم .



## سرير ٢ حركة مانوال

موديل : RT-BM002

### \* المواصفات :-



- ١- شاسيه السرير مواسير ٤x٦سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- سطح السرير شرائح من الصاج ١ مم .
- ٣- الشاسيه الداخلى مواسير ٥x٢,٥سم
- ٤- الدهان الكترولستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٥- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٦- السرير مزود بعدد ٢ قفيل ( مستورد يد بلاستيك او معدن ) لتحريك الظهر والرجل .
- ٧- السرير به شبابيك ABS مع امكانيه فكها وتركيبها بسهولة .
- ٨- السرير مزود بجوانب من الالومنيوم المنزلق على جانبي السرير .
- ٩- السرير مزود بحامل محاليل ٤ شعبة .
- ١٠- السرير مزود بفتحات لحامل المحاليل يمين ويسار المريض .
- ١١- السرير المزود بعدد ٤ عجلات ٥ بوصة ابيض بفرامل .
- ١٢- ابعاد السرير : ٢٠٥ سم طول x ٩٥ سم عرض x ٥٠ سم ارتفاع .
- ١٣- أقصى وزن للسرير : ٢٠٠ كجم .

## سرير ٣ حركة مانوال

موديل : RT-BM003

### \* المواصفات :-



- ١- شاسيه السرير مواسير ٤x٦سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- سطح السرير شرائح من الصاج ١ مم .
- ٣- الشاسيه الداخلى مواسير ٥x٢,٥سم
- ٤- الدهان الكترولستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٥- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٦- السرير مزود بعدد ٣ قفيل ( مستورد يد بلاستيك او معدن ) لتحريك الظهر والرجل وصعود وهبوط السرير .
- ٧- السرير به شبابيك ABS مع امكانيه فكها وتركيبها بسهولة .
- ٨- السرير مزود بجوانب من الالومنيوم المنزلق على جانبي السرير .
- ٩- السرير مزود بحامل محاليل ٤ شعبة .
- ١٠- السرير مزود بفتحات لحامل المحاليل يمين ويسار المريض .
- ١١- السرير المزود بعدد ٤ عجلات ٥ بوصة ابيض بفرامل .
- ١٢- ابعاد السرير : ٢٠٥ سم طول x ٩٥ سم عرض x ٤٠ سم ارتفاع .
- ١٣- أقصى وزن للسرير : ٢٠٠ كجم .

## سرير واحد حركة مانوال

موديل : RT-BM004

### \* المواصفات :-



- ١- شاسيه السرير مصنوع من مواسير ٤x٤ سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- الشاسيه الداخلي مواسير قطر ٢,٥x٢,٥ سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٣- سطح السرير شبك ترمسيون سمك ٥ مم المسافه المسافه البينية ٦x٦ سم .
- ٤- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٥- الشبايبك مصنوعة من مواسير ٢٥ مم مكسوه بخشب MDF سمك ١٦ سم .
- ٦- السرير مزود بفتيل لتحريك الظهر ( يدوى ) .
- ٧- السرير يتحرك على عجل ٤ بوصة منهم ٢ بقرامل .
- ٨- السرير مزود بجوانب مواسير ٢٥ مم .
- ٩- السرير مدهون الكترولستاتيك المعالج ضد الصدأ .
- ١٠- ابعاد السرير : الطول ٢,٠٥ سم x العرض ٩٠ سم x الارتفاع ٥٠ سم .
- ١١- أقصى وزن : ١٢٠ كجم .

## سرير ٢ حركة مانوال

موديل : RT-BM005

### \* المواصفات :-



- ١- شاسيه السرير مصنوع من مواسير ٤x٤ سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- الشاسيه الداخلي مواسير قطر ٢,٥x٢,٥ سم سمك ١,٢٥ مم .
- ٣- سطح السرير مصنوع من شرائح الصاج سمك ١ مم المسافه .
- ٤- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٥- الشبايبك مصنوعة من مواسير ٢٥ مم مكسوه بخشب MDF سمك ١٦ سم .
- ٦- السرير مزود بعدد ٢ فتيل لتحريك الظهر والرجل ( يدوى ) .
- ٧- السرير يتحرك على عجل ٤ بوصة منهم ٢ بقرامل .
- ٨- السرير مزود بجوانب مواسير ٢٥ مم .
- ٩- السرير مدهون الكترولستاتيك المعالج ضد الصدأ .
- ١٠- ابعاد السرير : الطول ٢,٠٥ سم x العرض ٩٠ سم x الارتفاع ٥٠ سم .
- ١١- أقصى وزن : ١٢٠ كجم .

## سرير اطفال ٢ حركة مانوال موديل : RT-BMC001

### \* المواصفات :-



- ١- شاسيه السرير مواسير ٤x٦ سم  
سمك ١,٢٥ مم .
- ٢- سطح السرير شرائح من الصاج ١ مم .
- ٣- الشاسيه الداخلى مواسير ٢,٥x٢,٥ سم
- ٤- الدهان الكترولستاتيك الغير قابل للصدأ .
- ٥- سطح السرير مقسم الى اربعة اجزاء واحد ثابت وثلاثة اجزاء متحركة .
- ٦- السرير مزود بعدد ٢ قفيل ( مستورد يد بلاستيك او معدن ) لتحريك الظهر والرجل .
- ٧- السرير به شبابيك ABS مع امكاته فكها وتركيبها بسهولة .
- ٨- السرير مزود بجوانب من الالومنيوم المنزلق على جانبى السرير
- ٩- السرير مزود بحامل محاليل ٤ شعبة .
- ١٠- السرير مزود بفتحات لحامل المحاليل يمين ويسار المريض .
- ١١- السرير المزود بعدد ٤ عجلات ٥ بوصة ابيض بفرامل .
- ١٢- ابعاد السرير : ١٥٠ سم طول x ٩٥ سم عرض x ٥٠ سم ارتفاع .
- ١٣- أقصى وزن للسرير : ١٥٠ كجم

## سرير اطفال هيدروليك موديل : RT-BMC002

### \* المواصفات :-



- ١- حوض من البلاستيك الشفاف مزود بفتحات لاجراج السوائل .
- ٢- مرتبة من الاسفنج مغطاة بالجلد / القماش .
- ٣- سمك المرتبة ٣ سم .
- ٤- السرير يرتفع وينخفض هيدروليك .
- ٥- امكاتية الامالة للامام والخلف هيدروليك .
- ٦- الشاسيه مغطى بالكامل بقطع من ABS .
- ٧- متحرك على ٤ عجلات ٤ بوصة بفرامل .

## سرير اطفال استانلس ستيل موديل : RT-BMC003



### \* المواصفات :-

- ١- شاسيه السرير مواسير استانلس ستيل قطر ٢٥ مم
- ٢- حوض من البلاستيك الشفاف .
- ٣- متحرك على ٤ عجلات ٤ بوصة ابيض بفرامل .
- ٤- ابعاد السرير : ٨٢ سم x ٥٣ سم x ٩٦ سم .

## كرسي غسيل كلي كهرباء موديل : RT - DC001



### \* المواصفات :-

- ١- شاسيه معدن قوى التحمل قطاع ٤x٤ سم سمك ١,٥ مم وقطاع ٣x٣ سم سمك ١,٢٥ مم
- ٢- مرتبة من الاسفنج كثافة ٢٢ ارتفاع ٧ سم مغطاة بالجلد
- ٣- الدهان من الالكتروستاتيك المقاوم ضد الصدأ
- ٤- مزود بعدد ٢ مخدع على الجانبين يمكن فتحها وغلقها وتعديل ارتفاعها حسب الحاجه
- ٥- متعدد المستويات لتعديل زاوية الظهر وارجل المريض
- ٦- مزود بعدد ٢ ماتور لتحريك الظهر والرجل كل حركة منفصلة عن الاخرى .
- ٧- يمكن تغيير وضعه من سرير الى كرسي او العكس
- ٨- اربع عجلات ٥ بوصة بفرامل
- ٩- مزود بحامل محاليل

سرير كشف كهرباء  
موديل :



\* المواصفات :-

- ١
- ٢
- ٣
- ٤

سرير فحص نساء دهان  
موديل : RT-EBW001



\* المواصفات :-

- ١- مصنوع من مواسير حديد مدهون الكترولستاتيك  
المعالج ضد الصدأ
- ٢- مزود بمرتبة اسفنج كسوه جلد
- ٣- مزود بأرجل نساء , مزود بسلم  
لصعود المريض
- ٤- مزود بيدات للمريض لسهولة عمليه  
الولاده الطبيعىة
- ٥- أرجل النساء مزوده بمنجلة للتحكم  
فى الوضعية
- ٦- مزود بعدد (٢) ذراع لوضع الكانيولا المحاليل



## سرير كشف لوكس

موديل : RT-EB001



### \* المواصفات :-

- ١- شاسيه معدن قوى قطاع ٤x٤ سم سمك ١,٢٥ مم
- ٢- مدهون الكترولستاتيك المقاوم للصدأ
- ٣- منجد بمرتبّة اسفنج كسوة جلد ارتفاع ٧ سم
- ٤- جميع اللحامات حسب اصول الصناعة
- ٥- ابعاد السرير : ١٨٠ سم طول ٦٠x سم عرض ٧٥x سم ارتفاع

## سرير كشف سوبر لوكس

موديل : RT-EB002



### \* المواصفات :-

- ١- شاسيه معدن قوى قطاع ٤x٤ سم سمك ١,٢٥ مم
- ٢- مدهون الكترولستاتيك المقاوم للصدأ
- ٣- منجد بمرتبّة اسفنج كسوة جلد ارتفاع ١٠ سم
- ٤- جميع اللحامات حسب اصول الصناعة

## تروللى نقل مريض

موديل : RT-PT001



### \* المواصفات :-

- ١- سطح الترولى مصنوع من البلاستيك (ABS) مدعم بماسورة حديد
- ٢- مزود باجناب من (ABS) ٢ قطعة قابلة للطي تحت سطح الترولى
- ٣- مزود بعجل ٥ بوصة بفرامل مركزية عجلة منهم محورية
- ٤- مزود بفتيل يدوى به يد حديد مطبوعة نيكول كروم قابلة للطي بستم مساعد للفتيل
- ٥- مزود ببستم لحركة الظهر
- ٦- مزود بمكان لحامل المحاليل عند رأس المريض واخر عند رجل المريض
- ٧- مزود بـ ( حامل اسطوانة اكسجين + مرتبة طبية + حامل محاليل )
- ٨- ابعاد الترولى : ١٩٠ سم طول x ٦٥ سم عرض x ٧٦,٥ سم ارتفاع
- ٩- أقصى وزن ١٨٠ كجم

## تروللى نقل مريض

موديل : RT-PT002



### \* المواصفات :-

- ١- شاسيه معدن قوى التحمل قطاع ٤ x ٤ سم سمك ١,٥ مم
- ٢- مرتبة اسفنج كثافة ١٦ ارتفاع ٣ سم مغطاة بالجلد
- ٣- مدهون الكترولستاتيك المقاوم ضد الصدأ
- ٤- رأس وقدم الترولى من الاستانلس ستيل
- ٥- متعدد المستويات لرفع رأس المريض
- ٦- مزود بجوانب من الالومنيوم يمكن فتحها وغلقها
- ٧- مزود بحامل للاسطوانة الاكسجين
- ٨- مزود بشبكة سفلية لوضع المستلزمات بها
- ٩- مزود بحامل محاليل
- ١٠- مزود بفتيل بيد بلاستيك / نيكول للتحكم فى الحركات
- ١١- مزود ياربعة عجلات ٥ بوصة بفرامل

كراش ترولى للطوارئ  
موديل: RT-CC001



\* المواصفات :-

- ١- الجسم مصنوع من ABS على الجوده
- ٢- شاسيه مصنوع من قوائم الالومنيوم التى تساعده على قوة التحمل
- ٣- مجارى الادراج مزوده برومان بلى لسهولة الحركة
- ٤- يحتوى على خمسة ادراج (٢ درج صغير و ٣ درج كبير ) مزوده بفواصل متحركة من الداخل يمكن تنظيمها
- ٥- مزود بطقم عجل ٥ بوصة ليتحمل العمل الشاق ( ٢ منهم بفرامل )
- ٦- سلة للتخلص من الابر المستخدمة و ٢ سلة نفايات
- ٧- مخرج كهرباء ( سلك ٥ مم )
- ٨- لوحة انعاش قلب ABS
- ٩- حامل اسطوانة اكسجين خلفى وحامل محاليل ٤ شعبة
- ١٠- حامل جهاز صدمات قلب كهربائى
- ١١- رف تحضير الادوية داخلى وحامل للملفات
- ١٢- قفل مركزى للادراج
- ١٣- حاجز حماية من الاستانلس ستيل
- ١٤- غطاء بلاستيك شفاف على السطح العلوى
- ١٥- مقياس الترولى: ٧٥سم طول x ٧,٥سم عرض x ٩٥سم ارتفاع



مصنع رويال توب للصناعات الطبية

كومودينو ABS مستورد بعجل / بدون عجل  
موديل : RT-C001



\* المواصفات :-

الابعاد : ٧٦x٤٨x٤٨ سم

كومودينو معدن دهان  
موديل : RT-C002



\* المواصفات :-

الابعاد : ٧٠x٤٧x٤٦ سم



مصنع رويال توب للصناعات الطبية

ترابيزة طعام هيدروليك مستوردة قرصة ABS ستيل  
موديل : RT-TF001



\* المواصفات :-

الابعاد : ٩٥:٧٠ x ٩٠ x ٤٥ سم

ترابيزة طعام هيدروليك قرصة خشب  
موديل : RT-TF002



\* المواصفات :-

الابعاد : ١١٥:٧٥ x ٣٨ x ٧٦ سم

أبواب عمليات أستانلس استيل

